

ADHÉZNE MAZIVO MPT TECH™ ADHÉZNE MAZIVO

Priesvitné vysokoelastické mazivo s odolnosťou proti tlaku a výnimočnou príľnavosťou.

Mazivo má dlhodobý mazací efekt so širokým priemyselným použitím v teplotnom rozmedzí od -30°C do +200°C. Prednosťou je transparentná farba, čím sa zabráni viditeľnosti nanesej vrstvy maziva. Optimálna tekutosť zaisťuje mazanie aj ťažko prístupných miest.

Oblasti použitia:

Mazanie reťazí (aj na O-reťaze), ōzubené kolesá, mazivo na laná, vretená, cylindre a iné pohonné agregáty, ložiská, valčeky, na závesy dverí a kľbové závesy, na pružiacie jednotky, zámky, pedále, posuvné strechy, klzné koľajnice, bowdeny, teleskopické antény atď.

Vlastnosti produktu:

Neobyčajne vysoká príľnavosť a tým dlhodobý efekt, obsahuje aditíva proti korózii, opotrebovaniu a oteru, dobré vlastnosti pri vysokom tlakovom namáhaní, veľmi dobrá tekutosť, výborná penetračná schopnosť, odolnosť voči slabým kyselinám a zásadám, vodeodolnosť.

Spracovanie a ošetrovanie podkladu:

Podklad by mal byť suchý, bez prachu, staré mazivo by malo byť odstránené. Nádobu silno potriať (minimálne 2 min). Zo vzdialenosti cca. 20 - 30 cm nastriekať.



Technické údaje

Balenie:	Aerosol FE dóza 400 ml
Farba:	Transparent
Vôňa:	Ropný produkt
Teplotná odolnosť:	Od -30° C až do +200°C
Pohonná látka:	Propan
Hlavná zložka:	Syntetický a minerálny olej
Skladovanie:	Od + 5 °C do + 35 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, nevystavujte teplotám nad 50 °C
Skladovateľnosť:	5 rokov od dátumu výroby
Tepelná odolnosť pri preprave:	- 15 °C

