

## GRAFITOVÝ SPREJ MPT TECH™ GRAFITOVÝ SPREJ

Rýchloschnúce mazivo s vysokým podielom grafitového prášku, s dlhodobým mazacím efektom, s dobrou príľnavosťou a odolnosťou voči vysokým teplotám. Grafitový sprej účinne zabraňuje vrzganiu a pískaniu, zabraňuje pripečeniu skrutkových spojení a zabraňuje korózii.

### Oblasti použitia:

Grafitový sprej je užitočný pomocník s použitím na výrazne zaťažené časti ako napr. automobilový priemysel, hriadele, puzdrá, riadiace časti, zámky, závesy, nápravy a káblové spoje, strojárka výroba, skrutkovanie, klzné spojenia, príruby, výroba rúr a rúrkového pripojenia, údržba zbraní a mnohé iné oblasti.

### Vlastnosti produktu:

Vhodné pre teplotné rozmedzie od -35°C do +450°C, chráni proti pripečeniu, zabraňuje vzniku hrdze, odolný voči vysokému tlaku, stály voči slanej vode.

### Spracovanie, ošetrovanie podkladu a použitie:

Podklad by mal byť suchý a čistý bez prachu, staré zvyšky maziva by mali byť odstránené. Nádobu silno pretrepte a to minimálne 2 min. od počutelného pohybu guľôčok na miešanie. Cielene nastriekajte zo vzdialenosti cca. 20 - 25 cm. Prebytočný materiál odstráňte handrou.



### Technické údaje

Balenie:	Aerosól FE dóza 400 ml
Farba:	Čierna
Vôňa:	Po acetónovom rozpúšťadle
Hustota:	0,875 g/cm <sup>3</sup>
Hlavná zložka:	Grafitový prach
Skladovanie:	Od + 5°C do + 35°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, nevystavujte teplotám nad 50°C
Skladovateľnosť:	5 rokov od dátumu výroby
Teplná odolnosť pri preprave:	- 15 °C

