

PTFE / TEFLÓN SPREJ MPT TECH™ PTFE / TEFLÓN SPREJ

Je suché teflónové mazivo. Nemastný, bezfarebný, separačný, protikorózný mazací prostriedok s vysokým obsahom teflónu. Po aplikácii vznikne suchý povlak, ktorý slúži ako klzný prostriedok zabraňujúci pískaniu a škrápaniu. Zároveň redukuje trenie a opotrebovanie na minimum.

Oblasti použitia:

PTFE sprej je možné použiť všade tam, kde by prostriedky obsahujúce olej alebo silikón negatívne ovplyvnili mazané povrchy. Napr. ako povlak na vodiace lišty a vodiace koľajnice (v drevospracujúcom priemysle), ako povlak na sklzné a rolovacie zariadenia v oblasti transportu, klzné lišty v textilnom priemysle, zipsy a v priemysle umelých hmôt. Ako separačný prostriedok na formy v priemysle umelých hmôt, ako mazadlo na rôzne kombinácie materiálov, ako antiadhezívny prostriedok pri tekutej živici, na odstránenie pískania pri kontakte mäkkého materiálu s tvrdým (napr. guma na sklo), ako impregnácia na silno savé materiály atď. Teplotne odolný od -180°C do +260°C.

Návod na použitie:

Podklad by mal byť čistý, suchý a úplne odmastený. Nádobu silno potriasť. Naniesť zo vzdialenosti cca. 20-30 cm rovnomerne v tenkej vrstve. Cca. 5-10 min nechať vysušiť. Skladujte v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom.



Technické údaje

Balenie:	Aerosól FE dóza 400 ml
Farba:	Transparent
Vôňa:	technický benzín
Výdatnosť:	cca. 4 m ² / 1 vrstva, v závislosti od ošetrovaného povrchu
Hustota:	0,934 g/cm ³
Hlavná zložka:	Teflónový prach
Skladovanie:	Od + 5°C do + 35°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, nevystavujte teplotám nad 50 °C
Skladovateľnosť:	5 rokov od dátumu výroby
Tepelná odolnosť pri preprave:	- 15 °C

