

## SPREJ NA KLINOVÉ REMENE

### MPT TECH™ SPREJ NA KLINOVÉ REMENE

Predlžuje životnosť, zlepšuje účinnosť prenosu ťažnej sily, eliminuje pískanie, zvyšuje prílnavosť a účinnosť remeňa. Špeciálna receptúra prípravku zaisťuje správnu činnosť klinových remeňov a eliminuje ich prešmyknutie. Produkt preniká hlboko do materiálu a predlžuje životnosť remeňa. Udržiava správne napätie a zabraňuje sklznutiu pásu. Starnutím sa klinové remene opotrebovávajú, začínajú byť hlučnejšie, preklzavajú, vznikajú trhlinky a dokonca môžu prasknúť. Produkt má pri použití viac pozitívnych vlastností, ktoré pomáhajú odstrániť napr. škodlivý hluk už pri dlhšie používaných klinových remeňoch, obnovuje pružnosť remeňov, čím zabraňuje tvorbe malých trhlinek, chráni remene pred vysychaním a tým výrazne predlžuje ich životnosť. Je vhodný pre všetky klinové, okrúhle a ploché remene z tkaniny, PVC, kože a gumeny, ktoré sú vystavené vlhkému prostrediu a dlhodobému zaťaženiu. Odporúča sa na použitie vo všetkých strojoch a zariadeniach, ktoré sú poháňané klinovými remeňmi. Môžu to byť automobily osobné, nákladné, autobusy, motory v lodiach, hospodárskych strojoch, v priemysle, ale aj v domácnosti a všade tam, kde sú zariadenia poháňané klinovými remeňmi.

#### Návod na použitie:

Podklad by mal byť čistý, suchý, bez mastnoty alebo oleja. Nádobu silno potriať. Nastriekať cielene v tenkej vrstve na remeň. Cca. 5-10 min nechať pôsobiť. Spustíte motor na voľnobeh po dobu niekoľkých minút, čím zabezpečíte rovnomerné rozloženie prípravku. Skladujte v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom.



#### Technické údaje

Balenie:	Aerosól FE dóza 400ml
Farba:	Transparent
Vôňa:	Ropný produkt
Hlavná zložka:	Uhlíkovodíky
Výdatnosť:	Cca. 4 m <sup>2</sup> plochy
Teplotná odolnosť:	Od -20° C až do +70°C
Hustota:	0,726 g/cm <sup>3</sup>
Skladovanie:	Od + 5°C do + 35°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, nevystavujte teplotám nad 50°C
Skladovateľnosť:	5 rokov od dátumu výroby
Tepelná odolnosť pri preprave:	- 15 °C

