

TESNIACI TMEL V SPREJI

MPT TECH™ TESNIACI TMEL V SPREJI s OKAMŽITÝM ÚČINKOM

Multifunkčný tesniaci tmel a povrchová úprava s unikátnou príľnavosťou s okamžitým účinkom. Vhodný do interiéru aj exteriéru. Vypĺňa a utesňuje netesnosti a praskliny a poskytuje flexibilné vodotesné tesnenie, ktoré zabraňuje prenikaniu vlhkosti a chráni kovové povrchy pred koróziou. Má mimoriadnu kryciu schopnosť a vysoké viskózne vlastnosti, špeciálne vyvinuté na vyplnenie trhlín, medzier a dier pri zachovaní vynikajúcej flexibility aj pri teplotných zmenách, spojoch rôznych materiálov a UV žiarení. Tesní povrchy kovov, dreva, PVC, plastov, vinylu, muriva, bituménov, sklolaminátu, betónu, smaltu, plechu a mnoho ďalšieho po celý rok. Môžete ním utesniť napríklad žľaby, odkvapky, vodné a kanalizačné potrubie, strešné okná, karavany, obytné kontajne, jachty, vŕzduchotechniku, odtoky, steny, bazény, fólie v jazierkach a dokonca aj strechy. Nástrek vytvára povlak s jemnou textúrou, ktorý je možné pretierať latexovými, vodnými alebo olejovými farbami, je odolný voči vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

Návod na použitie:

Povrch musí byť suchý, zbavený oleja a mastnoty a čistý. Najlepšie spracovanie pri cca 20°C. Nádobu dobre pretřasieme (minimálne 1 minútu od počutia nárazov miešacích guľičiek). Urobte skúšobný nástrek a skontrolujte kompatibilitu s podkladom. Striekajte z 20 - 25 cm priečne, v dvoch až troch tenkých, zaschnutých vrstvách. Tmel rýchlo schne. Jedna vrstva je suchá po cca 8 minútach a v závislosti od teploty a vlhkosti je oderu odolná po 20-30 minútach. Úplné vytvrdnutie viacerých vrstiev je po 24 hodinách.



Technické údaje

Balenie:	Aerosól FE dóza 500 ml
Farba:	Biela, čiarna, šedá
Vôňa:	Ropný produkt
Hlavná zložka:	Kaučuk
Výdatnosť:	cca. 4 m ² plochy
Teplotná odolnosť po vyschnutí :	Od -30°C až do +80°C
Hustota:	0,958 g/cm ³
Skladovanie:	Od + 5°C do + 35°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, nevystavujte teplotám nad 50°C
Skladovateľnosť:	5 rokov od dátumu výroby
Tepelná odolnosť pri preprave:	- 15 °C

