

UVOLŇOVAČ SKRUTIEK A HRDZE S MoS₂

MPT TECH™ UVOLŇOVAČ SKRUTIEK A HRDZE S MoS₂

je maximálne účinný, rýchlo penetrujúci olej s mazacím a uvoľňujúcim účinkom. Je špeciálne vyvinutý pre priemysel a autodiely s MoS₂. Sulfid molybdénu výrazne znižuje koeficient trenia. Je vhodný aj ako kontaktná a mazacia látka. Vďaka výbornému kapilárnemu účinku preniká hlboko do medzipriestorov a bráni tvorbe novej hrdze.

Oblasti použitia

Používa sa demontáži hrdzavých kovových spojení, tiež na mazanie skrutkových spojení, vedení a kľzných plôch rôznych druhov. Služí ako mazadlo pre bovden, reťaze, kľbové závesy a ďalšie pohyblivé časti. Bráni vzniku povrchových prúdov pri kontaktoch spínačov a elektrických vypínačov

Vlastnosti

- Maximálny kapilárny účinok
- Výborne rozpúšťa hrdzu
- MoS₂ zabezpečuje dlhodobé mazanie
- Chráni pred oxidáciou a koróziou
- Neagresívny voči lakom a kovom
- Odstraňuje vrzganie a pískanie
- Obsahuje aditívum proti korózii
- Zabraňuje zapečeniu skrutkových spojení
- Čistí a premazáva, napomáha údržbe
- Bráni vzniku povrchových prúdov

Návod na použitie

Podklad by mal byť očistený od hrubej špiny, voľné časti odstrániť drôtenou kefou. Nádobu silno potriasť. Zo vzdialenosti cca. 20 - 30 cm nanášať hrdzavé časti. Nechať pôsobiť niekoľko minút a následne uvoľniť zoxidované, resp. hrdzavé diely. Pri silne skorodovaných alebo zapečených spojeniach postup zopakovať.

Technické údaje:

Balenie:	FE dóza 400ml
Farba:	Hnedá transparentná
Hlavná zložka:	Petrolej, vretenový olej, MoS ₂ – sulfid molybdén
Konzistencia:	Aerosól
Pracovná teplota:	Od + 5°C do + 25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením
Tepelná odolnosť:	-30°C do +60°C
Výdatnosť 400 ml nádoby:	Závislá od druhu a povrchu ošetrenej časti
Zápach:	Charakteristický



MAŽE

OŠETRUJE



400ml

UVOLŇUJE
KORÓZIU

expirácia
36
mesiacov