

VAZELÍNA BIELA

MPT TECH™ Vazelína biela

je mazadlo na báze lítium-hydroxystearátu. Vďaka optimálnej kombinácii účinných látok presahuje požiadavky DIN 51825 na KF2K mazadlo. Obsahuje aditíva, ktoré zabraňujú korózii a oxidácii.

Oblasť použitia

Používa sa na mazanie klzných, valivých a kĺbových ložísk. Taktiež na mazanie skrutiek, čapov a vedení, hriadeľov s drážkou, výsuvných čapov, závitových vretien a hladiacich plôch všetkých druhov. Pomáha pri čiastkovej montáži v priemysle a remese, resp. uľahčuje následnú demontáž.

Vlastnosti

- Vysoká príľnavosť
- Dlhodobý účinok
- Ochrana proti korózii a oxidácii
- Vhodné na ozubené kolesá
- S prísadou PTFE (teflónu)
- Tepelná odolnosť -50 °C až 120°C
- Zodpovedá VW-Norm TL 778/A
- Bráni priškvareniu, stick-slip efektu
- Bráni zlepeniu hrdzou a studeným zvarom
- Ekonomická


Návod na použitie

Podklad musí byť suchý, bez prachu, staré mazadlo odstránené. Pred použitím prípravok pretrepávajú 2-3 minúty (tak, aby bol počuť zvuk miešacích guľôčok). Následne aplikujte zo vzdialenosti cca. 20 - 30 cm .



Technické údaje:

Balenie:	FE dóza 400ml
Farba:	Biela
Hlavná zložka:	lítium-hydroxystearat, minerálny olej a biele mazivo
Konzistencia:	Aerosól
Tepelná odolnosť:	od -50°C , do 120°C, krátkodobo do + 150°C
Výdatnosť 400 ml nádoby:	cca. 3 m ²



LOŽISKÁ ZÁMKY

ČAPY OZUBENIA



expirácia
36
mesiacov